

STROMERZEUGER RS 14

SPLOŠNO:

Specifikacije: ÖBFV-RL ET-01 - električni agregat 8 kVA z večjo moč. po DIN 14685

AGREGAT:

Dimenzije (DxŠxV): 820 x 440 x 580 mm (dimenzije, kot pri 8-DIN okvirju)

Teža brez baterije: 148 kg (vključno s polnim rezervoarjem goriva za 1,5 ur obratovanja)

Zvokovni tlak (10 m, brez obremenitve): 71 db(A), (10 m, brez obremenitve pri 3.000 1/min)

Vrsta zaščite: IP44

Prostornina rezervoarja: 12,5 litra

Čas teka pri polni obremenitvi: pribl. 2 uri

Zunanje oskrbovanje s tokom: vtičnica AMP (12 V) na aparatu za priključek na avto

GENERATOR:

Vrsta: sinhronski generator z elektronskim regulatorjem

Trajna moč motorja: 13,6 kVA pri 400 V / 10.880 W 3~ / 5.500 W 1~, za kratek čas je mogoče zahtevati večjo konično moč

Napetost: 230 V / 400 V

Stalnost napetosti: +/-1 % pri 230 V / 400 V pri 3.000 1/min +6 % / -10 %

Frekvenca: 50 Hz

Dejavnik moči: cos ϕ 0,8

Imenski tok pri 400 V: 1 9 , 3 A

Vrsta zaščite: IP 54

MOTOR:

Tip: Briggs & Stratton, 22 PS Vanguard, 2-valjni OHV 4-takten, čistilo za hladilo

Odzivnost krmiljenja: +/-5 %

Vžig: elektronsko

Gorivo: neosvinčeni normalni bencin ROS 91

Izpušni plini: izpolnjuje direktivo o izpušnih plinih 2002/88 ES

Poraba: pribl. 6,0 l/h pod polno obremenitvijo

Oprema: povratni zaganjalnik, elektro-zaganjalnik 12 V, baterija, nadzorni sistem za tlak olja, ki opozarja, vendar pa ne izklaplja, tripotna pipa za bencin

PRIKLJUČNA OMARICA:

Oprema 2 vtičnici za trifazni tok CEE 16 A, 400 V, ki sta tesnilni proti tlačni vodi
3 varnostne vtičnice 16 A, 230 V, ki so tesnilne proti tlačni vodi
3 varnostni avtomati za izmenični tok, 16 A, 3-polni z nevtralnimi vodom in nadzorom
3 varnostni avtomati za izmenični tok, 16 A, 1-polni z nevtralnimi vodom in nadzorom
1 12 V DC vtičnica
1 vtičnica vodila CAN

VKLJUČENA PRI DOBAVI:

Torbica z orodjem: 1 ključ za pritrditev vžigalne svečke, 1 kontrolna pletenica s kontrolno konico, 2 vžigalni svečki, uho za dviganje z žerjavom

Informacija o uporabi: s seznamom nadomestnih delov in CE izjavo o skladnosti

PO IZBIRI:

Št. izdelka 538350-001 znižanje vrtilne frekvence elektronsko regulirano

Št. izdelka 541952-001 reverzirno stikalo za CEE-vtičnico za trifazni tok 400 V/16 A

Št. izdelka 541951-001 daljinsko nadzorovanje/daljinsko upravljanje (priključek vodila CAN za vozila podjetja Rosenbauer) vključno z

avtomatsko loputo za hladni zagon motorja
nadziranje izolacije

Št. izdelka 541953-001 avtomatska loputa za hladni zagon motorja

Št. izdelka 538346-001 deflektor izpušnega plina za vodenje izpušnega plina navzgor pri vrtilnih letvah

Št. izdelka 541955-001 deflektor izpušnega plina za vodenje izpušnega plina navzgor pri vrtilnih letvah

DODATKI:

Št. izdelka 319336 garnitura za nalivanje goriva za tripotno pipo (cev z bajonetnim zapiralom za obratovanje s kanto)

Št. izdelka 65110001 kanta za gorivo, rdeča (RAL 3000), 20 litrov

Št. izdelka 651300 polnilna cev s fleksibilno cev

Št. izdelka 654400 cev za izpušni plin

Št. izdelka 31 5890 vtičnica razdelilnik 2 x 400 V